

## HC 500 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3500.2

17.615,00 kr.

EAN nummer: 8413893038173

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m<sup>3</sup>/t til 9.000 m<sup>3</sup>/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 40°C - +

70°C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340° vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>675</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>9140</b>
Kapslingsklasse	<b>IP65</b>
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	<b>68</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål</b>

