

TXGT 60


Varenummer: 520.19.1011.2

EAN nummer: 5703347532474

C

Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	282
Minimum lydeffekt [dB(A)]	52
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	487
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål



Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace	535.19.3600.9	220,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.